

# bauline

## ABDECKVLIES 220 G/M<sup>2</sup>

### Anwendungsbereiche:

Temporärer Schutz von Boden- und Wandflächen während Bau-, Renovierungs- und Malerarbeiten (Innenbereich & Außenbereich)

### Artikel

4070044016837	bauline Maler-/Abdeckvlies - 1x25m 220g/qm, grau
4070044016844	bauline Maler-/Abdeckvlies - 1x50m 220g/qm, grau

### Materialtechnologische Daten

Material	Vliesstoff
Komponenten	RBW, PES + Folie
Dicke DIN EN 9073-2	Ca. 1,50mm +/- 20%
Gewicht DIN EN 29 073 T1	220g/m <sup>2</sup> +/- 20%
Farbe	Graubunt
Höchstzugkraft EN 29 073 T3	N/5 cm längs 30, 20 quer
Höchstzugkraft EN 29 073 T3	Längs 5%, quer 10%
Lagerfähigkeit	Mind. 12 Monate
Lagerung	Trocken und frostfrei, nicht dauerhaft über 30°C

### Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C Untergrundtemperatur
Untergrundbeschaffenheit	Trocken und sauber
Offenheit/ Dampfdurchlässigkeit	Nicht Dampfdiffusionsoffen
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +45°C



# bau//ne

## ABDECKVLIES 220 G/M<sup>2</sup>

### **Untergrundvorbereitung vor dem Einsatz von Malerabdeckvlies:**

Vor dem Verlegen des Malerabdeckvlieses ist sicherzustellen, dass der Untergrund trocken, sauber, tragfähig und frei von losen Bestandteilen ist. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Farb- und Kleberückstände sowie sonstige trennende Substanzen sind vollständig zu entfernen, um eine optimale Auflage und Haftreibung des Vlieses zu gewährleisten. Bei glatten oder sehr glatten Oberflächen (z. B. polierten Estrichen, versiegelten Böden oder Fliesen) ist auf eine ausreichende Rutschhemmung zu achten. Gegebenenfalls kann eine zusätzliche Fixierung (z. B. durch geeignetes Klebeband an den Rändern) notwendig sein. Feuchte Untergründe sind zu vermeiden, da dies zu Feuchtigkeitsstau unter dem Vlies führen kann. In sensiblen Bereichen oder auf empfindlichen Oberflächen sollte vorab ein Eignungstest durchgeführt werden. Bei empfindlichen Böden wie Parkett, Naturstein oder Linoleum ist die Anwendung mit besonderer Vorsicht zu prüfen – insbesondere bei längerer Liegedauer

### **Hinweise zur sicheren Verwendung:**

Das Malerabdeckvlies ist ausschließlich für den temporären Einsatz im Innenbereich und Außenbereich vorgesehen. Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass der Untergrund trocken, sauber und tragfähig ist. Die Verwendung auf feuchten oder frisch verlegten Böden ist zu vermeiden, da es sonst zu Feuchtigkeitsstau kommen kann, der Schäden an empfindlichen Oberflächen verursachen könnte. Besondere Vorsicht ist bei empfindlichen oder feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen wie Parkett, Linoleum oder Naturstein geboten. In solchen Fällen empfehlen wir, das Material vorab auf seine Verträglichkeit mit dem jeweiligen Bodenbelag zu prüfen. Auf glatten, polierten oder beschichteten Böden kann die Rutschhemmung des Vlieses eingeschränkt sein. Um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten, sollte das Vlies daher bei Bedarf zusätzlich mit geeignetem Klebeband an den Rändern fixiert werden. Vor dem Einsatz von Leitern, Rollgerüsten oder schweren Geräten ist darauf zu achten, dass das Vlies eben und sicher aufliegt. Das Malerabdeckvlies ist nicht als Trittschalldämmung oder dauerhafte Schutzlage vorgesehen. Nach der Verwendung sollte das Vlies ordnungsgemäß entsorgt oder – sofern unbeschädigt – einem geeigneten Recyclingprozess zugeführt werden.

