

Pflasterstein aus Beton: BETON-TP1338 SRT 45 V 02
Kennzeichen zur Identifikation: EN 1338 DI bzw. EN 1338 KDI
Verwendung: als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
Bevollmächtigter: BAUEN+LEBEN Service GmbH & Co. KG | Untergath 184 | 47805 Krefeld
 Marvin Werner | Telefon +49 2151 4577-111 | m.werner@bauenundleben.com

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

| wesentliche Merkmale | Erklärte Leistung | | | harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--------------------------|--|-----------------------|---|
| | als Bodenbelag im Freien | als Bodenbelag in Räumen | als Belag auf Dächern | |
| Brandverhalten | - | Klasse A1 | - | 96/603/EG |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | - | - | ausreichend | 2000/553/EG |
| Freisetzung von Asbest | nicht gegeben | nicht gegeben | nicht gegeben | DIN EN 1338:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 |
| Spaltzugfestigkeit | ≥ 3,6 MPa | ≥ 3,6 MPa | - | |
| Gleit-/Rutschwiderstand | SRT ≥ 45 | SRT ≥ 45 | - | |
| Abriebwiderstand | Klasse 4 (I) | Klasse 4 (I) | - | |
| Dauerhaftigkeit der Festigkeit | ausreichend | ausreichend | - | |
| Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstand | nicht gefordert | nicht gefordert | - | |
| Witterungswiderstand | Klasse 3 (D) | - | - | |
| Wärmeleitfähigkeit | - | $\lambda_{10, trocken} = 1,56$ W/(mK) | - | |

Zusätzliche Herstellerangaben

Freiwillige Fremdüberwachung durch:
 BAU-ZERT e.V.
 Geschäftsstelle Großburgwedel
 Raiffeisenstraße 8
 30938 Großburgwedel

KIWA N.V.
 Certificatie en Keuringen
 Sir W. Churchill-laan 273
 22BO AB Rijswijk

Als Bevollmächtigter bestätige ich gem. Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011, dass die Pflastersteine aus Beton den oben genannten „Erklärten Leistungen“ entsprechen und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung, gem. Anhang ZA, Abs. ZA.1 erfüllen.

Marvin Werner | Einkauf Tief-/Galabau,
 Krefeld, den 18.02.2026